DAYGAS
heating systems

СЕРИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНФРАЧЕРВЕНИ НАГРЕВАТЕЛИ SOLIS
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА КАРТА

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Daygas Isı Sistemleri İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Firuzköy Bulvarı No: 206, 34325 Avcılar / Istanbul
0 (850) 532 91 53 - 0 (212) 423 30 44
Avcılar Tax Office - 271079683

Този продукт е предназначен за употреба на закрито или за ограничена по време употреба на открито.

Съдържание

Въведение 2
Предназначение на серия Solis 3
Монтаж и демонтаж 4
Правила за електрическа и обща безопасност 5
Основни технически характеристики 6
Употреба на открито и защита IP55 7
Техническа информация за серия Solis 8
Общи характеристики на серия Solis 9
Графика на разпределението на светлината 10
Размери на моделите и монтажна информация 11
Управление на мощността 12
Рециклиране на продукта и устойчиво развитие 13
Инфрачервени халогенни лампи 14
Безопасна употреба 15
Деца и специални условия на употреба 16
Електрическо свързване, почистване и поддръжка 17
Гаранционна карта 18
Гаранционни условия 19
Изключения от гаранцията 20

Увод

Daygas Heat Systems е основана в Истанбул през 2014 г. от млади предприемачи с цел да намали зависимостта от внос при външните отоплителни уреди, работещи на природен газ, и да допринесе за националната икономика. От създаването си Daygas следва принципа на безусловно удовлетворение на клиентите и ги възприема не просто като клиенти, а като партньори, с които работи съвместно.

Daygas, която отдава голямо значение на иновациите и научноизследователската и развойната дейност (НИРД), предлага на крайните потребители ефективни, икономични, висококачествени и функционални отоплителни продукти, местно производство и национална разработка, които осигуряват икономия на енергия. Всички продукти на Daygas са сертифицирани за европейските и руските пазари, включително със сертификати CE и EAC.

Daygas се развива непрекъснато благодарение на ценностите, които споделя със своите партньори, и на доверието, което получава от тях. Компанията осигурява денонощно обслужване, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, както и следпродажбено обслужване в цяла Турция, като същевременно допринася за националната икономика чрез износ.
От 2014 г. компанията произвежда и предлага на пазара отоплителни уреди и извършва следпродажбено обслужване на керамични лъчисти отоплители, промишлени керамични лъчисти отоплители, топловъздушни генератори, тръбни лъчисти отоплители и електрически инфрачервени отоплители.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да произвеждаме иновативни, технологично усъвършенствани, икономични, висококачествени и функционални продукти, които пестят енергия чрез ефективното използване на ресурсите, предоставени от нашите партньори в сектора на отоплението и охлаждането, и по този начин да се утвърдим като марка, обичана, позната и уважавана по целия свят.

НАШАТА МИСИЯ

В съответствие с принципа за безусловно удовлетворение на клиентите да разработваме икономични, иновативни, социално отговорни и екологосъобразни продукти. Да създаваме надеждни, икономични и функционални решения и да допринасяме за икономиката на страната.

Предназначение на серия Solis

Електрическите инфрачервени отоплители от серия Solis са предназначени за зонално и локално отопление съгласно инструкциите на производителя, етикета на продукта и изискванията за безопасност в това ръководство.

- Промишлени и селскостопански производствени помещения.
- Временни постройки с подходящи конструктивни условия.
- Спортни съоръжения, изложбени и събитийни пространства.
- Кафенета, ресторанти, тераси, зимни градини и зони за изчакване при осигурена подходяща защита.
- Зонално отопление във фабрики, складове, работилници, гаражи и производствени

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът може да се използва на закрито и открито само при спазване на определените условия. Мястото на монтаж трябва да отговаря на изискванията за защита IP55, електрическа безопасност, безопасни разстояния от горими материали и правилен монтаж.

Не използвайте уреда във взривоопасна или корозивна среда, на места с риск от потапяне във вода или при постоянно въздействие на вода под налягане.

Монтаж и демонтаж

МОНТАЖ

- Монтажът трябва да се извършва само от квалифициран персонал.
- Монтирайте уреда върху здрава, топлоустойчива повърхност с достатъчна носеща способност. Използвайте подходящи дюбели и винтове.
- Използвайте всички монтажни отвори на конзолата и закрепете уреда според монтажната схема.
- Уверете се, че всички връзки са добре затегнати, за да предотвратите изместване на уреда.
- Най-ниската точка на уреда трябва да бъде на височина най-малко 1,8 m от пода.
- Не монтирайте уреда директно под електрически контакт.
- Осигурете минимално разстояние 1,5 m между предната част на уреда и завеси, мебели или други горими материали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След монтажа внимателно проверете здравината на закрепването чрез лек ръчен натиск. Не монтирайте уреда върху неподходяща стена, напукана повърхност или само върху облицовъчен материал.

ДЕМОНТАЖ

- Изключете напълно електрозахранването и оставете уреда да изстине.
- Постоянните електрически връзки трябва да се разединяват само от квалифициран електротехник.
- Поддържайте уреда при демонтиране на страничните монтажни елементи, след което свалете стенната конзола.
- Съхранявайте уреда и монтажните компоненти в оригиналната опаковка или

Правила за електрическа и обща безопасност

- Мрежовото напрежение, броят на фазите, номиналният ток и честотата трябва да съответстват на стойностите, посочени на етикета на уреда.
- Електрическата инсталация трябва да има правилно заземяване и защита от късо съединение и свръхток. Не използвайте нулевия проводник за заземяване.
- Автоматичният прекъсвач или предпазителят и сечението на кабела трябва да бъдат избрани от квалифициран електротехник според номиналния ток, дължината на кабела, начина на монтаж и местните електротехнически норми.
- При постоянно свързани модели трябва да се осигури подходящ главен прекъсвач, който напълно изключва захранването и разединява всички полюси.
- Не използвайте удължители, разклонители или свързващи устройства с недостатъчна токова натоварваемост.
- Не допускайте контакт на захранващия кабел с горещи повърхности. Предпазвайте го от притискане, срязване и опъване.
- При повреден захранващ кабел не използвайте уреда. Кабелът трябва да бъде сменен само от производителя, оторизиран сервиз или друго квалифицирано лице.
- Преди монтаж, демонтаж, почистване или поддръжка изключете уреда от електрозахранването и го оставете да изстине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Свързвайте всеки уред само според електрическите характеристики, посочени на неговия продуктов етикет.

Основни технически характеристики

Solis е серия електрически лъчисти отоплители, осигуряващи бързо и локално отопление чрез халогенна инфрачервена лампа и фокусиран рефлектор. За техническите характеристики на всеки модел вижте етикета и таблицата с технически данни.

- Степен на защита IP55.
- Бързо нагряване благодарение на късовълновата халогенна инфрачервена технология.
- Локално разпределение на топлината чрез фокусиран рефлектор.
- Дистанционно управление и многостепенно регулиране на мощността при съответните модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте уреда само в положението, посочено в раздела за монтаж. Редовно проверявайте дали електрическите връзки и монтажните елементи не са разхлабени.

Не покривайте уреда. Блокирането на въздушната циркулация може да причини прегряване и пожар.

Употреба на открито и защита IP55

ЗАЩИТА IP55

Отоплителят Solis е защитен от прах и водни струи. За запазване на тази защита капаците, кабелните входове и електрическите връзки трябва да бъдат правилно монтирани.

- Не потапяйте уреда във вода.
- Не излагайте уреда на вода под високо налягане или пара.
- Не допускайте проникване на вода в уреда при почистване.
- При повредени кабелни входове или капаци не използвайте уреда и се свържете с оторизиран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


При използване на открито не допускайте натрупване на вода върху или около уреда и предпазвайте всички електрически връзки от влага.

Техническа информация за серия Solis

СЕРИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛИ SOLIS													
Модел	Мощност	Халогенна лампа	Консумация на енергия	Размери (mm)			Тегло (kg)		Отопляема площ (m^2)			Височина на монтаж	Степен на защита IP
	Watt	Брой лампи	kW/h	H	L	W	Нето	Бруто	Мин.	Сред.	Макс.	cm	
Solis 2000	2000	1	2	132	383	140	1,4	1,6	7	10	15	2,1 – 2,5 m	IP55
Solis 2000 Plus	2000	1	2	132	487	140	1,8	2	7	10	15	2,1 – 2,5 m	IP55
Solis 2000 Ultra	2000	1	2	132	487	140	2,6	2,8	5	7	10	2,1 – 2,5 m	IP55
Solis Carbex 2500	2500	1	2,5	132	908	140	4	4,2	8	12	18	2,3 – 2,8 m	IP55
Solis 4000	4000	2	4	132	803	140	2,4	2,7	15	21	28	2,8 – 3,5 m	IP55
Solis 4000 Plus	4000	2	4	132	907	140	2,8	3,2	15	21	28	2,8 – 3,5 m	IP55
Solis 8000	8000	4	8	273	756	150	5,2	5,8	28	32	38	3,5 – 4,5 m	IP40
Solis 8000 Focus	8000	4	8	515	793	394	11	11,5	32	38	45	4,0 – 5,5 m	IP40
Solis 12000	12000	6	12	400	751	150	8,65	9	32	42	49	4,0 – 5,5 m	IP40
Solis 12000 Focus	12000	6	12	642	793	394	14,8	15,2	38	48	58	4,5 – 6,0 m	IP40
Solis 16000	16000	8	16	530	755	150	12,4	12,9	45	50	55	4,8 – 6,0 m	IP40
Solis 16000 Focus	16000	8	16	774	793	394	22,8	23,2	52	60	68	5,0 – 6,5 m	IP40
Solis 18000	18000	9	18	387	1200	150	14,5	16,3	50	55	60	5,0 – 6,5 m	IP40
Solis 18000 Focus	18000	9	18	657	1240	368	28,5	30,5	55	65	70	5,0 – 7,0 m	IP40
Живот на лампата до 7000 часа				Захранване: 220V / 240 V AC					Степени: PLUS 5				

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Уредът може да се използва на закрито и открито само при спазване на определените условия. Мястото на монтаж трябва да отговаря на изискванията за защита IP55, електрическа безопасност, безопасни разстояния от горими материали и правилен монтаж.




Тези стойности са приблизителни и могат да варират в зависимост от употребата на закрито или открито, топлоизолацията, вятъра и други подобни фактори.

Общи характеристики на серия Solis





Графика на разпределението на светлината – серия Solis



Графика на разпределението на светлината (Ъгъл на лъча: 7,30°)

Размери на моделите и информация за монтаж

МОДЕЛ	H	L	W	НЕТО KG	ВИСОЧИНА НА МОНТАЖ	IP
SOLIS 2000	132	383	140	1.4	2.1–2.5 m	IP55
SOLIS 2000 PLUS	132	487	140	1.8	2.1–2.5 m	IP55
SOLIS 2000 ULTRA	132	487	140	2.6	2.1–2.5 m	IP55
SOLIS CARBREX 2500	132	908	140	4.0	2.3–2.8 m	IP55
SOLIS 4000	132	803	140	2.4	2.8–3.5 m	IP55
SOLIS 4000 PLUS	132	907	140	2.8	2.8–3.5 m	IP55
SOLIS 6000	132	1288	140	5.0	3.0–4.0 m	IP55
SOLIS 8000	273	756	150	5.2	3.5–4.5 m	IP40
SOLIS 8000 FOCUS	515	793	394	11.0	4.0–5.5 m	IP40
SOLIS 12000	400	751	150	8.65	4.0–5.5 m	IP40
SOLIS 12000 FOCUS	642	793	394	14.8	4.5–6.0 m	IP40
SOLIS 16000	530	755	150	12.4	4.8–6.0 m	IP40
SOLIS 16000 FOCUS	774	793	394	22.8	5.0–6.5 m	IP40
SOLIS 18000	387	1200	150	14.5	5.0–6.5 m	IP40
SOLIS 18000 FOCUS	657	1240	368	28.5	5.5–7.0 m	IP40

Размерите H, L и W са посочени в милиметри. Размерите могат да варират в зависимост от модела на монтажната конзола.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди монтажа проверете модела на уреда върху продуктовия етикет и използвайте доставената монтажна конзола.
Препоръчителните монтажни височини са ориентировъчни. Ефективността на отоплението може да варира в зависимост от ъгъла на уреда, околната температура, вятъра, изолацията и размера на отопляемата зона.
Окончателното разположение трябва да се определи според конкретните изисквания на проекта.

Управление на мощността

УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

Таблицата по-долу показва степените на мощност за моделите SOLIS 2000 и SOLIS 4000 с дистанционно управление.
За останалите модели вижте продуктовия етикет и инструкциите за дистанционното управление, предоставени с уреда.

СТЕПЕН	SOLIS 2000	SOLIS 4000
1	400 W	800 W
2	800 W	1600 W
3	1200 W	2400 W
4	1600 W	3200 W
5	2000 W	4000 W

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

The electrical connection must be carried out by a qualified electrician in accordance with the voltage and current valuЕлектрическото свързване трябва да се извършва от квалифициран електротехник съгласно стойностите за напрежение и ток, посочени на продуктовия етикет.

Ръководство за рециклиране на продукта Нашият ангажимент към устойчивото развитие

Рециклирането на нашите продукти по екологично отговорен начин е част от принципите ни за устойчиво развитие. Нашите отоплители, произведени от алуминиеви листове, трябва да бъдат предавани в пунктове за рециклиране след края на експлоатационния им живот, за да се предотврати замърсяването на околната среда. Алуминият е един от най-лесно рециклируемите материали.

- Намалява се потреблението на суровини.
- Спестява се енергия.
- Съхраняват се природните ресурси.
- Отоплителите могат да бъдат включени в процеса на рециклиране.

1. ПОДГОТОВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ОТОПЛИТЕЛ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

Електрическите отоплители са сложни изделия, състоящи се от метални, пластмасови и електронни компоненти. За ефективно и екологично рециклиране тези компоненти трябва да бъдат правилно разделени.

Електронни компоненти: **Електронните части, като платки, кабели и контролни панели, трябва да бъдат отделени.**

Метални части: **Алуминиевите листове и другите метални компоненти трябва да бъдат предадени в пунктове за рециклиране.**

2. КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДАДЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ОТОПЛИТЕЛ?

Можете да предадете продукта си за рециклиране на следните места:

Пунктове за електронни отпадъци: Предайте продукта в определените от местните власти пунктове за събиране.

Програми за обратно приемане: Различни магазини и организации приемат стари електронни устройства за рециклиране.

ОПАЗВАЙТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА

Правилното рециклиране на вашия отоплител е изключително важно за опазването на околната среда и устойчивото бъдеще. С тази малка стъпка помагате за съхраняването на природните ресурси и предотвратяването на замърсяването.

Инфрачервени халогенни лампи





- Халогенните инфрачервени лампи работят с максимална ефективност при температури до 900°C. Излъчваната топлина се разпространява върху широка площ.
- Цветната температура е 2400–2500 K.
- С експлоатационен живот около 7000 часа, халогенните инфрачервени лампи се предпочитат заради бързото нагряване и охлаждане. Те осигуряват висока ефективност на топлинното излъчване.
- Този тип лампи могат да работят както в хоризонтално, така и във вертикално положение.
- Късовълновите лампи имат висока способност за предаване на лъчиста топлина. Те са особено ефективни за отопление на открито и за локално отопление. Това позволява ефективно отопление с уреди с по-ниска мощност и съответно по-ниска консумация на енергия.

Тип нагревател	Халогенна лампа	Кварцова лампа	Нагревателен елемент
Примерно изображение			
Дължина на вълната	Къса вълна	Средна вълна	Дълга вълна
Ефективност	85 % >	60 % >	40 % >
Време за нагряване	1 секунда	30 секунди	5 минути
Топлопредаване	Излъчване	Излъчване и конвекция	конвекция
Фокусиране	Висока	Възможно	Невъзможно

Безопасна употреба

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРИЯ SOLIS

- Използвайте уреда само с електрозахранване, съответстващо на стойностите върху продуктовия етикет, и при правилно осигурена защита и заземяване.
- Не поставяйте и не монтирайте отоплителя директно под електрически контакт.
- Осигурете минимално разстояние 1,5 m между предната част на уреда и завеси, мебели или други горими материали.
- Повърхностите на отоплителя могат да се нагреят силно по време на работа и да причинят изгаряния. Бъдете особено внимателни при наличие на деца или уязвими лица.
- Не покривайте уреда. Ограничената циркулация на въздуха или работата с покрит отоплител може да предизвика пожар.
- Не използвайте уреда със свален защитен корпус. Защитната решетка предотвратява случаен контакт, но не осигурява пълна защита.
- Не използвайте уреда при повредена халогенна лампа или защитно стъкло.
- Не използвайте и не съхранявайте запалими, взривоопасни или горими материали в близост до уреда.
- • Преди да оставите уреда без надзор, го изключете и прекъснете електрозахранването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте продължително отоплители без контрол на стайната температура в малки помещения, обитавани от лица, които не могат самостоятелно да напуснат помещението.

Деца и специални условия на употреба

ДЕЦА, БАНИ И АВТОМАТИЧНА РАБОТА

- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянен надзор.
- Деца между 3 и 8 години могат само да включват и изключват уреда, ако е монтиран в нормалното си работно положение и са инструктирани или наблюдавани за безопасната му употреба.
- Деца между 3 и 8 години не трябва да включват уреда в контакта, да регулират настройките, да го почистват или обслужват.
- Деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности могат да използват уреда само под надзор или след подходящ инструктаж за безопасна употреба и разбиране на рисковете.
- Не позволявайте на деца да играят с уреда.
- При модели за употреба в бани управлението трябва да бъде разположено така, че да не може да бъде достигнато от човек във ваната или под душа.
- Модели с видими нагревателни елементи, които не са ясно осветени, трябва да се използват с таймер, дистанционно управление или друго автоматично устройство само ако уредът не е покрит и горимите материали са на безопасно разстояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Някои части на уреда могат да се нагреят силно. Осигурете ограничен физически достъп и постоянен надзор за малки деца и лица, изложени на риск от изгаряния.

Електрическо свързване, почистване и поддръжка

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

- Проверете номиналното напрежение, броя на фазите, честотата и тока, посочени на продуктовия етикет.
- При постоянен монтаж използвайте подходящ прекъсвач, който разединява всички полюси.
- Сечението на кабела и защитните устройства трябва да бъдат избрани от квалифициран електротехник според номиналния ток, дължината на кабела и условията на монтаж.
- Повреден захранващ кабел не трябва да се сменя от потребителя. Подмяната се извършва само от производителя, оторизиран сервиз или друго квалифицирано лице.

ПОЧИСТВАНЕ

- Изключете уреда от електрозахранването и изчакайте всички части да изстинат напълно.
- Почиствайте външните повърхности с мека, суха или леко влажна кърпа. Не използвайте абразивни препарати, разтворители, вода под високо налягане или пара.
- Отстранявайте праха от рефлектора с мека кърпа без власинки, без да прилагате натиск. Не драскайте рефлектора и не променяйте формата му.
- Не допускайте проникване на вода в уреда. Не го включвайте, преди да е напълно изсъхнал след почистване.
- При повреда на защитната решетка, рефлектора, лампата или свързващите компоненти се обърнете към оторизиран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът няма части, които потребителят трябва да демонтира. Електрическите ремонти и подмяната на лампата трябва да се извършват само от оторизиран сервизен персонал.

DAYGAS
heating systems

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Гаранционни условия

1. Гаранционният срок е 2 (две) години от датата на въвеждане в експлоатация, доставка или фактуриране на продукта.
2. Гаранцията обхваща целия продукт, включително всички негови части.
3. Ако продуктът се окаже дефектен, потребителят може да упражни правата си съгласно чл. 11 от Закон № 6502 за защита на потребителите, включително:

a) Отказ от договора чрез заявяване на готовност за връщане на закупения продукт.
b) Искане за намаляване на продажната цена съразмерно с дефекта, като запази продукта.
c) Искане за безплатен ремонт на продукта, при условие че това не изисква прекомерни разходи, като всички разходи са за сметка на продавача.
d) Искане за замяна на продукта с идентичен продукт без дефекти, когато това е възможно.

4. Ако потребителят избере безплатен ремонт, продавачът е длъжен да ремонтира продукта или да осигури ремонта му без никакви разходи за потребителя, включително труд и резервни части.
5. Ако потребителят избере безплатен ремонт или замяна с идентичен продукт без дефекти и:

- Продуктът се повреди отново в рамките на гаранционния срок.
- Максималният срок за ремонт бъде надвишен.
- Оторизираният сервиз, продавачът, производителят или вносителят установи, че ремонтът е невъзможен.
- Потребителят може да поиска възстановяване на покупната цена, намаляване на цената съразмерно с дефекта или, когато е възможно, замяна с идентичен продукт без дефекти.Продавачът няма право да откаже това искане. При неизпълнение продавачът, производителят и вносителят носят солидарна отговорност.

6. Максималният срок за ремонт на продукта не може да надвишава 20 (двадесет) работни дни.Този срок започва от датата на уведомяване на оторизирания сервиз или, ако такъв няма, на продавача, търговеца, представителя, вносителя или производителя. Потребителят може да съобщи за дефекта по телефон, факс, електронна поща, препоръчано писмо с обратна разписка или по друг подобен начин. При спор тежестта на доказване относно уведомяването е на потребителя.
Ако дефектът не може да бъде отстранен в рамките на 10 (десет) работни дни, вносителят или производителят трябва да предостави на потребителя друг продукт със сходни характеристики до приключване на ремонта. Дефекти, причинени от употреба, която противоречи на инструкциите в ръководството, не се покриват от гаранцията.
7. Дефекти, причинени от употреба, която противоречи на инструкциите в ръководството, не се покриват от гаранцията.
8. При спорове относно упражняването на гаранционните права потребителят може да се обърне към Потребителската арбитражна комисия или Потребителския съд по местоживеене или по мястото на извършване на потребителската сделка.

Изключения от гаранцията

СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ НЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ГАРАНЦИЯТА

- Монтаж, електрическо свързване или използване на продукта в противоречие с това ръководство или продуктовия етикет.
- Промяна на местоположението, ъгъла на монтаж, електрическата връзка или системата за дистанционно управление без разрешение от оторизиран сервиз.
- Експлоатация при неподходящи условия, водещи до повреда на защитния нагревателен елемент, външния корпус или изолацията.
- Повреди вследствие на колебания в мрежовото напрежение, неправилна фаза или напрежение, недостатъчно заземяване, неподходящи предпазители или недостатъчно сечение на кабела.
- Излагане на вода извън границите на защита IP55, миене под високо налягане, плътен прах, химикали или корозивна среда.
- Неспазване на необходимите разстояния от горими материали, работа с покрит уред или ограничена циркулация на въздуха.
- Отваряне на уреда, подмяна на кабели, лампи или електронни компоненти, както и всякаква физическа намеса от лица, различни от производителя или оторизирания сервиз.
- Повреди, причинени от външни фактори като природни бедствия, мълнии, проблеми в електрозахранването, пясъчни бури, бури, конденз или натрупване на насекоми и други чужди тела в уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всяка физическа или електрическа намеса в продукт, който е в гаранция, извършена от лица извън оторизиран сервиз, може да доведе до отпадане на гаранцията.

Дата на фактурата / Номер на фактурата:

Дата на доставка:

Дата на въвеждане в експлоатация:

Продукт:

Марка / Модел:

1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....
6	.....	.....
7	.....	.....
8	.....	.....
9	.....	.....
10	.....	.....
11	.....	.....
12	.....	.....
13	.....	.....
14	.....	.....
15	.....	.....
16	.....	.....
17	.....	.....
18	.....	.....
19	.....	.....
20	.....	.....

Оторизиран сервиз:
Наименование на фирмата:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Имейл:
Печат:
Подпис на упълномощено лице:

Клиент:
Име:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Имейл:
Печат:
Подпис на упълномощено лице:

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Daygas Isı Sistemleri İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Firuzköy Bulvarı No: 206, 34325 Avcılar / Istanbul
0 (850) 532 91 53 - 0 (212) 423 30 44
Avcılar Tax Office - 271079683

Дата на фактурата / Номер на фактурата:

Дата на доставка:

Дата на въвеждане в експлоатация:

Продукт:

Марка / Модел:

1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....
6	.....	.....
7	.....	.....
8	.....	.....
9	.....	.....
10	.....	.....
11	.....	.....
12	.....	.....
13	.....	.....
14	.....	.....
15	.....	.....
16	.....	.....
17	.....	.....
18	.....	.....
19	.....	.....
20	.....	.....

Оторизиран сервиз:
Наименование на фирмата:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Имейл:
Печат:
Подпис на упълномощено лице:

Клиент:
Име:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Имейл:
Печат:
Подпис на упълномощено лице:

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Daygas Isı Sistemleri İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Firuzköy Bulvarı No: 206, 34325 Avcılar / Istanbul
0 (850) 532 91 53 - 0 (212) 423 30 44
Avcılar Tax Office - 271079683

Дата на фактурата / Номер на фактурата:

Дата на доставка:

Дата на въвеждане в експлоатация:

Продукт:

Марка / Модел:

1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....
6	.....	.....
7	.....	.....
8	.....	.....
9	.....	.....
10	.....	.....
11	.....	.....
12	.....	.....
13	.....	.....
14	.....	.....
15	.....	.....
16	.....	.....
17	.....	.....
18	.....	.....
19	.....	.....
20	.....	.....

Оторизиран сервиз:
Наименование на фирмата:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Имейл:
Печат:
Подпис на упълномощено лице:

Клиент:
Име:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Имейл:
Печат:
Подпис на упълномощено лице:

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Daygas Isı Sistemleri İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Firuzköy Bulvarı No: 206, 34325 Avcılar / Istanbul
0 (850) 532 91 53 - 0 (212) 423 30 44
Avcılar Tax Office - 271079683

Дата на фактурата / Номер на фактурата:

Дата на доставка:

Дата на въвеждане в експлоатация:

Продукт:

Марка / Модел:

1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....
6	.....	.....
7	.....	.....
8	.....	.....
9	.....	.....
10	.....	.....
11	.....	.....
12	.....	.....
13	.....	.....
14	.....	.....
15	.....	.....
16	.....	.....
17	.....	.....
18	.....	.....
19	.....	.....
20	.....	.....

Оторизиран сервиз:
Наименование на фирмата:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Имейл:
Печат:
Подпис на упълномощено лице:

Клиент:
Име:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Имейл:
Печат:
Подпис на упълномощено лице:

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Daygas Isı Sistemleri İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Firuzköy Bulvarı No: 206, 34325 Avcılar / Istanbul
0 (850) 532 91 53 - 0 (212) 423 30 44
Avcılar Tax Office - 271079683

DAYGAS

heating systems

FACTORY

Firuzköy Bulvarı No: 206, 34325 Avcılar / Istanbul

+90 (850) 532 91 53

+90 (212) 423 30 44

info@daygas.eu

www.daygas.eu

КОНТАКТИ В БЪЛГАРИЯ

+359 88 706 9555

+359 36 159 995

info@daygas.bg

www.daygas.bg

ул. „Никола Иванов“ 14, ет. 0, ап. 3 6600 Кърджали